

MXZ-2D33-53VA-E2 MXZ-3D54/68VA-E2

Multisplit inverterek

2 – 3 beltéri készülékhez / Hűtésre / Fűtésre

WiFi MELCloud | Low-temperature Cooling | Low-temperature Heating | Auto Restart | Pre-charged | R 410A | Certified Quality | INVERTER | REUSE PIPING

MXZ Multisplit inverteres kültéri egységek, hűtés / fűtés

Kültéri készülékek leírása		MXZ-2D33VA-E2	MXZ-2D42VA-E2	MXZ-2D53VA-E2	MXZ-3D54VA-E2	MXZ-3D68VA-E2
Hűtőteljesítmény (kW)		3,3	4,2	5,3	5,4	6,8
Fűtőteljesítmény (kW)		4,0	4,5	6,4	7,0	8,6
SEER	hűtés esetén	5,5	6,7	7,1	6,4	5,6
SCOP	fűtés esetén	4,1	4,2	4,2	4,0	3,9
Energiahatékonysági osztály Hűtés / Fűtés		A / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A
Levegő-térfogatáram (m³/h)		1974	1998	1974	2580	2580
Zajnyomás-szint dB(A)	Hűtés/Fűtés	49 / 50	46 / 51	50 / 53	50 / 53	50 / 53
Méretek (mm)	Szélesség	800	800	800	840	840
	Mélység	285	285	285	330	330
	Magasság	550	550	550	710	710
Tömeg (kg)		32	37	37	57	57
Teljes csövezési hossz (m)*		20	30	30	50	50
Maximális magasságkülönbség (m)		10	15 / 10**	15 / 10**	15 / 10**	15 / 10**
Kalorikus csövek csatlakozása	folyadékoldal	2 x 6	2 x 6	2 x 6	3 x 6	3 x 6
Ø (mm)	gázoldal	2 x 10	2 x 10	2 x 10	3 x 10	3 x 10
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Maximális teljesítményfelvétel (kW)	hűtés esetén	0.9	1,00	1,54	1,35	2,19
	fűtés esetén	0,96	0,93	1,70	1,59	2,38
Áramfelvétel hűtés/fűtés esetén (A)		4,3 / 4,6	4,5 / 4,2	6,9 / 7,6	6,1 / 7,0	9,6 / 10,5
Maximális üzemi áramfelvétel (A)		10,0	12,2	12,2	18,0	18,0
Ajánlott kismegszakító (A)		10	16	16	25	25
Csatlakoztatható beltéri egységek (száma)		2	2	2	2 - 3	2 - 3
Hűtési felhasználási fokozat °C		-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Fűtési felhasználási fokozat °C		-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

* A maximális csövezési hosszra érvényes hűtőközeg-tölteteket ld. 33. oldal

** 15 m, ha a kültéri készülék a beltéri készülékek alatt, 10 m, ha felettük helyezkedik el

▶ **A multi split rendszerek hűtő vagy fűtő üzemmódban működnek.**